

CORREA DE TRINQUETE ESTANDAR CON DOBLE GANCHO



Art.No	Ancho	Capacidad de amarre	Fuerza de rotura	Pre-carga longitud	Longitud
0713 921 954	50 mm	2000 daN	4000 daN	320 daN	9.5 m

Correa de amarre universal de 2 piezas Pruebas GS y TUV aprobadas

Características

- Correa de amarre de poliéster.
- Rango de aplicación entre 40 y 100°c.
- La etiqueta esta cosida en la correa.
- Fuerza fricción permitida LC en el amarre: 4000daN.
- Forma del gancho: Gancho de doble punta.
- Pre-carga: 320daN.
- Fuerza manual con trinquete: 50daN.
- Longitud: 9.5 m.
- Anchura: 50mm.
- Color: rojo.
- Material: PES-polyester.
- Normativa: EN12195-2.

Ventajas

- Material 100% polyester de alta tenacidad.
- Elongación: <5% muy resistente a la abrasión.
- Placa lateral elaborada con acero de alto carbono.
- Tratamiento térmico crítico en el componente del engranaje.
- Gancho doble J de acero muy resistente.
- Cumple con todos los requisitos de la normativa EN12195-2.
- ANCHURA: 95 mm.
- Longitud: 135mm.
- Color: Blanco.

Control ultra seguro de cajas pesadas durante el transporte, lo que reduce la posibilidad de daños en la carga y protege a terceros en el movimiento de tráfico.



Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.